

L'OFFRE PRO

SEPTEMBRE
OCTOBRE 2024



MENUISIERS



LE CHOIX DE PROLIANS

Vachette®
ASSA ABLOY



ENSEMBLE ALUMINIUM SUR PLAQUE LOGIO 195 MM ONYX

Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées.
Longueur de béquille : 114 mm.
Piliers taraudés intégrés pour fixation par vis M4 traversantes.
Relevage de béquille à 90°.
Livré en standard pour serrure entraxe 70 mm.
Autres épaisseurs, nous consulter.

Matière	aluminium
Finition	noir
Format	grande plaque (entraxe 195 mm)
Section carré	7 mm

Garantie 10 ans
EN 1906:2012 Grade 2

Fonction	Code	Prix € ^{HT} La pièce
bec de cane	71 867 250	15,10
clé I	71 867 145	15,10
clé L	71 867 072	15,10
condamnation	71 867 358	17,30
condamnation à voyant	71 867 609	19,45



ENSEMBLE ZAMAK SUR PLAQUE MUZE 195 MM ONYX

Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées.
Longueur de béquille : 117 mm.
Piliers taraudés intégrés pour fixation traversante entraxe 165 mm avec vis M4.
Vis invisibles côté extérieur.
Indexage réversible main droite main gauche.
Relevage de béquille à 90°.
Livré en standard pour serrure entraxe 70 mm.
Jeu de cassette ressort en option.
Autres épaisseurs, nous consulter.

Matière	zamak
Finition	noir
Format	grande plaque (entraxe 195 mm)
Section carré	7 mm

Garantie 10 ans
EN 1906

Fonction	Code	Prix € ^{HT} La pièce
bec de cane	71 867 064	20,45
clé I	71 867 579	20,45
clé L	71 867 285	20,45
condamnation	71 867 226	34,00
condamnation à voyant	71 867 390	40,50

Vachette®
ASSA ABLOY

SERRURE LARDER D350 NOIR

Axe à 50 mm.
Entraxe 70 mm.
Fouillot carré de 7 mm.
Coffre acier hauteur 150 mm.
Têtière de 230 x 20 mm à bouts ronds.
Rappel du demi-tour à la clé.
Perçage pour rosace.

Finition têtière	noir
Fonction	clé I
Sens	réversible

Livrée sans gâche.

Garantie 5 ans



Code : 66 368 602



8,50€^{HT}
La pièce

bOurg industries

GÂCHE À ENTRÉE RÉGLABLE

Gâche à entrée réglable acier zingué blanc.

Compatible avec	toutes
Multipoint	Oui
Forme	plate
Matière	acier
Sens	réversible
Dimensions	175 x 20 mm
Finition	zingué

Code : 71 202 429

0,97€^{HT}
La pièce





GRAISSE SILICONE 500

Graisse blanche translucide riche en silicone. Protège et rend étanche sous conditions sévères d'humidité les pièces en caoutchouc et plastique, les joints, les câbles. Protège contre la corrosion les pièces mécaniques.

Type de graisse	silicone
Environnement de travail	gras, humide, sec
Contenance brute	650 ml
Contenance	400 ml
Type de conditionnement	aérosol

Code : 14 517 413

25,50€HT
La pièce




LUBRIFIANT SUPER GLISSE POLYBOIS EN AÉROSOL

Lubrifiant propre sans silicone. Permet de travailler plus rapidement en réduisant les frottements. Convient à toutes les essences de bois. Incolore.

Environnement de travail	gras, sec
Secteur d'activité	construction, menuiserie
Contenance brute	650 ml
Contenance	400 ml
Type de conditionnement	aérosol

Code : 14 518 541

15,30€HT
La pièce



COLLE À BOIS R41

Prise rapide. Pour l'assemblage de bois toutes essences et panneaux. Assemblage des parquets flottants. Non toxique, ininflammable.

Environnement d'utilisation	extérieur, intérieur
Plage de températures d'utilisation	7 à 30 °C
Contenance	0,75 kg
Type de conditionnement	biberon

Classement D3 selon norme NF EN 204



Code : 29 369 887

14,50€HT
La pièce



MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE AEROCONNECT HPV

Membrane assurant l'étanchéité des menuiseries extérieures.

Très forte adhérence, élasticité constante.

Membrane recouvrable de crépi et de peinture, pose sur maçonnerie ou béton. Perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air. Face intérieure fortement autocollante, sans collage supplémentaire nécessaire.

Coloris noir.

Tenue en température : -40°C à 80°C.

Température de mise en oeuvre : 5°C à 40°C.

Épaisseur : environ 0,5 mm.

Valeur µd (résistance à la diffusion de vapeur d'eau) : environ 0,04 m.

Usage menuiserie

Environnement extérieur

Garantie 10 ans

EN 1848-2, EN 13501, EN 1928, EN 12311-1, DIN 53855, EN 1931, EN 1027

Longueur m	Largeur mm	Code	Prix € ^{HT} La pièce
25	100	71 246 566	55,00
25	150	71 246 574	79,00
25	200	71 246 582	99,00
25	250	71 246 590	125,00
25	300	71 246 604	145,00

+ éco-participation : 0,07€^{HT}



MASTIC À BOIS SINTOBOIS

Excellente adhérence sur bois. Souple pour réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés. Grande facilité d'application. Bonne résistance mécanique.

Type de mastic	bois
Coloris	sapin
Contenance	500 ml
Type de conditionnement	boîte



Code : 46 911 911

29,90€HT
La pièce




GAGNEZ
DU TEMPS
grâce à
prolians.fr

prolians.fr



OFFRE PRO MENUISIERS réservée aux professionnels. Prix nets H.T. valables du 1^{er} septembre au 31 octobre 2024 (sauf erreur d'impression, hausses fabricants ou matières premières) dans les agences PROLIANS participantes à l'opération et dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Les logos et marques de ce support appartiennent à leur propriétaire. Reproduction totale ou partielle des textes ou des photos interdite sans l'accord PROLIANS.

Le Groupe DESCOURS & CABAUD est adhérent auprès de VALOBAT et participe à la gestion de la fin de vie des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment qu'il met sur le marché. A ce titre, une éco-participation sera rajoutée sur la facture des produits concernés.



PROLIANS

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS
DE LA CONSTRUCTION

PROLIANS, une enseigne du Groupe DESCOURS & CABAUD