I'OFFRE PRO

SEPTEMBRE OCTOBRE 2024









PINCE COLSON ERGONOMIQUE

Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action. La fonction avance automatique simplifie la mise en oeuvre et réduit les efforts. Tension réglable par molette.

Adaptee pour divitier et gaucher.			
	Forme des poignées	droite	
	Compatible avec	collier Colson	
	Capacité de collier	6 à 9 mm	
	Longueur totale	200 mm	
	Poids	363 g	

Garantie 2 ans





Code: 65 710 757



COLLIER D'INSTALLATION COLSON

Denture extérieure. En polyamide, protégé contre les U.V. Assure le maintien de torons, tubes et câbles, quels que soient les supports (goulotte, tôle, poteau...).

Matière	polyamide	
Anti-UV	Oui	
Coloris	noir	
Conditionnement	100	

Garantie 2 ans

EN 62275 type 1, NFC 68-146



Longueur mm	Largeur mm	Réf.	Code	Prix € ^{нт} La pièce
123	9	031910	40 472 118	15,75
180	6	031925	40 472 185	19,50
185	9	031913	40 472 126	18,50
262	9	031916	40 472 134	28,50
357	9	031919	40 472 142	37,50
498	9	031920	40 472 150	65,00
750	9	031921	40 472 169	92,00

EMBASE NOIRE ANTI-UV

Embase à cheville protégée ultraviolets. Perçage Ø8 mm, en matériau tendre Ø7 mm.

Usage	fixation des colliers d'installation	
Coloris	noir	
Type d'embase	à cheville	
Largeur de collier	9 mm	
Type de conditionnement	boîte	
Conditionnement	100	

Garantie 2 ans







Réf.: 031955 Code: 40 472 304







Code: 71727270



FIL D'ÉTANCHÉITÉ FILJOINT

S'utilise pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques coniques et cylindriques. Tenue à la pression et à la température : 16 bar sur eau froide. 7 bar à 149°C pour l'eau chaude.

sur eau froide. 7 bar à 149°C pour l'eau chaude.

Matière fibre synthétique étanchéité eau et gaz
Usage des raccords filetés, métal

et plastique sous pression

Contenance 100 m

Type de conditionnement dévidoir

DVGW, EN 751-2





Code: 21 738 433





DÉTECTEUR DE FUITES GAZEUSES GAZ'RONT

Détection immédiate des fuites gazeuses dans les conduites et installations de gaz. Pour fuites de toutes natures (air comprimé, CO2, gaz frigorifique, tous gaz inflammables...) même à basse pression.

Disparaît après utilisation sans laisser de traces. Non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités.

Ininflammable.

Application possible dans toutes les positions. Contient 95 % de produit actif dans son volume net.

Application	gaz carbonique, gaz comprimé, oxygène
Contenance brute	650 ml
Contenance	500 ml
Type de conditionnement	aérosol



Code: 14 517 723





OFFRE PRO PLOMBIERS réservée aux professionnels. Prix nets H.T. valablés du 1" septembre au 31 octobre 2024 (sauf erreur d'impression, hausses fabricants ou maîtères premières) dans les agences PROLIANS participantes à l'opération et dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Les logos et marques de ce support appartiennent à leur propriétaire. Reproduction totale ou partielle des textes ou des photos interdite sans l'accord PROLIANS.

Le Groupe DESCOURS & CABAUD est adhérent auprès de VALOBAT et participe à la gestion de la fin de vie des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment qu'il met sur le marché. À ce titre, une éco-participation sera rajoutée sur la facture des produits concernés.



