l'OFFRE PRO

SEPTEMBRE OCTOBRE 2024











BOÎTE À CLÉS SÉCURISÉE À ANSE FLEXIBLE ET AMOVIBLE

Anse flexible - longueur 34cm et ø 8mm. Combinaison programmable avec 4 molettes faciles à lire et manipuler. Capacité de stockage jusqu'à 10 clés (porte-clés, cartes et grandes clés). Résistance aux intempéries grâce au couvercle.

Dimensions (L x H x P) 76 x 283 x 56 mm

Code: 71 604 330



XANDER

COLLE PVC GEL EAU POTABLE

Colle PVC pour tuyaux, manchons et raccords en PVC pour réseaux d'adduction d'eau potable sous pression et d'évacuation.

Convient pour tous les systèmes de conduite conformément aux normes EN 1329, 1452, 1453 et 1455.

Compatibilité eau potable Oui Matière du support à coller PVC rigide Plage de températures d'utilisation 5 à 40 $^{\circ}\text{C}$ Temps de prise 1 à 24 h

colle pour assemblage d'éléments Usage de canalisation en PVC-U et PVC-C

1000 ml Contenance Type de conditionnement pot











Code: 68 594 715

ikaflex

PRO-11 F

Mastic et coll

PRO-11F

Mastic et coll







RE ACHETEZ VOS PRODUITS FAVORIS EN 1 CLIC



FAITES-VOUS LIVRER SOUS 48H CHEZ VOUS ou sur VOS CHANTIERS





CLICK & COLLECT 2H



prolians.fr











MASTIC POLYURÉTHANE SIKAFLEX 11FC PURFORM

Idéal pour les collages souples et plus particulièrement à ceux soumis aux chocs et aux vibrations.

Produit de calfeutrement de joint en intérieur et en extérieur.

Haute adhérence. Élasticité permanente.

Ne coulant pas. Sans odeur. Peut être peint.

Cartouche de 300 ml.

Plage d'utilisation : -40 à 80 °C. Temps de formation de peau : 50 min. colle polyuréthane Type de mastic

EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 HM, EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM

















RUBAN ADHÉSIF BÂTIMENT MULTI-USAGES 6095

Colle sur tous supports même poussiéreux ou humides.

Masquage de courte durée (moins de 3 jours) sur béton, plâtre, bois, métal, plastique...

Pour des opérations de réparation, obturation, étanchéité et protection. Déchirable à la main, conformable.

Plage de températures d'utilisation	0 à 70 °C
Matière	PVC
Largeur	50 mm
Coloris	orange
Longueur	33 m
Épaisseur	125 μm

Code: 14 522 425 **5**,90€HT





OFFRE PRO TRAVAUX PUBLICS réservée aux professionnels. Prix nets H.T. valables du 1er septembre 31 octobre 2024 (sauf eneur d'impression, hausses fabricants ou matières premières) dans les agences PROLIANS participantes à l'opération et dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Les logos et marques de ce support appartiennet à leur propietieire, Reproduction totale ou partielle des textes ou des photos interdite

Le Groupe DESCOURS & CABAUD est adhérent auprès de VALOBAT et participe à la gestion de la fin de vie des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment qu'il met sur le marché. À ce titre, une éco-participation itée sur la facture des produits concernés



